



دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها

* تمرين ۱۰

اساتید حل تمرين: زهرا حسيني، سهراب نمازى
تهيه و تنظيم مستند: مریم سادات هاشمى

استاد درس: سيد صالح اعتمادى

نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

@arrhhaz @Sohlaub	تلگرام
fb_A10	نام شاخه
A10	نام پروژه/پوشه/پول ریکوست
۱۳۹۹/۳/۲۲	مهلت تحويل

*تشکر ویژه از اساتید حل تمرين مریم سادات هاشمى، بنچشه کریمیان، مهسا سادات رضوى، امير خاکپور، سهیل رستگار و علی آلیاسین
که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ نسخه اول این مجموعه تمرين‌ها را تهيه فرمودند.

توجه:

خروجی این مجموعه تمرین شما توسط یک SAT-Solver راستآزمایی می‌شود. برای این منظور لازم است فایل جدید `TestCommon.cs` جایگزین شود. همچنین لازم است دستور زیر در پوشه `TestCommon` اجرا شود تا بسته نرم‌افزاری `OR-Tools` برای این پروژه دانلود و نصب شود.

```
dotnet add package Kingdom.OrTools.ConstraintSolver.Core
```

توضیحات کلی تمرین

۱. ابتدا مانند تمرین‌های قبل، یک پروژه به نام `A10` بسازید.
۲. کلاس هر سوال را به پروژه‌ی خود اضافه کنید و در قسمت مربوطه کد خود را بنویسید. هر کلاس شامل دو متد اصلی است:
 - متد اول: تابع `Solve` است که شما باید الگوریتم خود را برای حل سوال در این متد پیاده سازی کنید.
 - متد دوم: تابع `Process` است که مانند تمرین‌های قبلی در `TestCommon` پیاده سازی شده است. بنابراین با خیال راحت سوال را حل کنید و نگران تابع `Process` نباشید! زیرا تمامی پیاده سازی‌ها برای شما انجام شده است و نیازی نیست که شما کدی برای آن بزنید.
۳. اگر برای حل سوالی نیاز به تابع‌های کمکی دارید؛ می‌توانید در کلاس مربوط به همان سوال تابع `Tan` را اضافه کنید.

اکنون که پیاده سازی شما به پایان رسیده است، نوبت به تست برنامه می‌رسد. مراحل زیر را انجام دهید.

۱. یک `UnitTest` برای پروژه‌ی خود بسازید.
۲. فolder `TestData` که درضمیمه همین فایل قرار دارد را به پروژه‌ی خود اضافه کنید.
۳. فایل `GradedTests.cs` را به پروژه‌ی تستی که ساخته‌اید اضافه کنید.

توجه:

برای اینکه تست شما از بهینه سازی کامپایلر دات نت حداکثر بهره را ببرد زمان تست‌ها را روی بیلد `Release` امتحان کنید، درغیر اینصورت ممکن است تست‌های شما در زمان داده شده پاس نشوند.

```
1  using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
2  using A10;
3  using System;
4  using TestCommon;
5
6  namespace A10.Tests
7  {
8      [DeploymentItem("TestData", "A10_TestData")]
9      [TestClass()]
10     public class GradedTests
11     {
12         [TestMethod(), Timeout(1000)]
13         public void SolveTest_Q1FrequencyAssignment()
14         {
15             Assert.Inconclusive("A10.Q1 Not Solved");
16             RunTest(new Q1FrequencyAssignment("TD1"));
17         }
18
19         [TestMethod(), Timeout(1000)]
20         public void SolveTest_Q2CleaningApartment()
21         {
22             Assert.Inconclusive("A10.Q2 Not Solved");
23             RunTest(new Q2CleaningApartment("TD2"));
24         }
25
26         [TestMethod(), Timeout(1000)]
27         public void SolveTest_Q3AdBudgetAllocation()
28         {
29             Assert.Inconclusive("A10.Q3 Not Solved");
30             RunTest(new Q3AdBudgetAllocation("TD3"));
31         }
32
33         public static void RunTest(Processor p)
34         {
35             TestTools.RunLocalTest("A10", p.Process, p.TestDataName, p.Verifier,
36             VerifyResultWithoutOrder: p.VerifyResultWithoutOrder,
37             excludedTestCases: p.ExcludedTestCases);
38         }
39     }
40 }
```

۱ قراردادن فرکانس برای برج‌های شبکه جی اس ام^۱

در این مسئله شما یاد می‌گیرید که مسئله‌ی دادن فرکانس به شبکه gsm را به مسئله‌ی رنگ کردن یک گراف با ۳ رنگ کاهش دهید. سپس الگوریتمی طراحی می‌کنید که این مسئله را به یک SAT تبدیل می‌کند. شبکه‌های gsm برای برقراری ارتباط بین تلفن‌های همراه هستند که شامل فرستادن اطلاعات محيطی که با فرکانس‌های مختلف کار می‌کند؛ می‌شود. در هر شش ضلعی به طور معمول یک برج شبکه قرار می‌گیرد که به آن cell می‌گویند. (به همین خاطر به تلفن همراه phone cell می‌گویند) هر تلفن همراه از بین برج‌های موجود بر جی با بیشترین قدرت را انتخاب می‌کند. برای این منظور برج‌های نزدیک و در همسایگی یکدیگر باید از فرکانس‌های مختلف استفاده کنند. شما باید روی مسئله‌ی دادن فرکانس به برج‌های مختلف کار کنید و ۳ فرکانس مختلف در دست دارید. همسایگی‌ها برای شما مشخص است و شما باید امکان دادن فرکانس‌های مختلف برای این شبکه با ۳ فرکانس را بررسی کنید. در واقع این مسئله با مسئله‌ی معروف رنگ‌آمیزی گراف برابر است و شما یک گراف به عنوان ورودی دریافت می‌کنید. رنگ‌ها همان فرکانس‌ها، نودها همان برج‌ها و یال‌ها همان همسایگی برج‌ها باهم هستند. این مسئله یک مسئله complete np است و راه حل بهینه برای حل آن را نمی‌دانیم. پس شما باید آن را به یک SAT کاهش دهید که اغلب با برنامه‌هایی به اسم هاSAT-solver قابل حل هستند.

فرمت ورودی: خط اول ورودی دو عدد n یا تعداد نودها و m یا تعداد یال‌ها را دارد. شماره‌گذاری نودها از ۱ تا n است و m خط بعدی شماره‌ی نودهایی که بهم متصل اند را به صورت دو به دو دارد. (هر یال نمی‌تواند به خودش متصل شود)

فرمت خروجی: شما باید یک فرمول بولین را به فرم CNF با فرمتی که معرفی می‌کنیم به خروجی دهید. اگر مسئله قابل حل است و جوابی وجود دارد که هر نود گراف یک رنگ داشته باشد و هر دو یال کنار هم یک رنگ نباشند، فرمول شما باید قابل حل باشد در غیر این صورت فرمول شما باید غیرقابل حل باشد. تعداد متغیرهای فرمول شما نباید بیشتر از ۳۰۰۰ و تعداد نامساوی‌ها نباید بیشتر از ۵۰۰۰ باشد.

در خط اول خروجی دو عدد c تعداد نامساوی‌ها و v تعداد متغیرهای خود از ۱ تا v یک ایندکس قراردهید. دقت کنید که متغیرها به فرم باینری اند. فرمت هر خط فرمول به صورت $x^3 \text{ or } x^2 \text{ or } x^1 \text{ or } x^7$ است. در c خط بعدی می‌بایست ابتدا ایندکس متغیرهای فرمول را قرار دهید سپس یک ۰ در انتهای قرار دهید که بتوان پایان خط را تشخیص داد. برای مثال آورده شده باید $7^3 2^1 0^7$ در خروجی قرار گیرند. not هر متغیر را با یک منفی قبل از ایندکس آن نشان دهید. دقت داشته باشید که هر عدد به جز عدد آخر باید عددی غیر صفر بین v -تا v باشد و $v = 3000 <= c <= 5000$. است. اگر تعداد فرمول‌هایی که می‌توانند امکان پذیر بودن مسئله را نشان دهند بیشتر از ۱ بودند هر کدام از آن‌ها را می‌توانید به خروجی دهید خروجی‌ها با یک SAT-solver چک می‌شوند.

راهنمایی: برای هر نod سه متغیر بولین قراردهید که نشان‌دهنده‌ی هر رنگ باشند و در صورت یک شدن آن رنگ به آن نod داده می‌شود. حال باید به گونه‌ای ضوابطی مانند هر نod تنها یک رنگ باید داشته باشد و نودهای همسایه می‌بایست رنگ‌های متفاوت داشته باشند را با این متغیرها به فرم CNF بنویسید.

در مثال زیر دقت کنید که گراف ورودی قابل رنگ آمیزی با ۳ رنگ به طوری که همسایه‌ها رنگ‌های متفاوتی داشته باشند است پس هدف این است که در خروجی یک فرمول بدھید که زمانی که به یک Solver SAT داده می‌شود حل شود و جوابی داشته باشد. مهم این است که برای گراف‌های ممکن خروجی در Solver SAT حل شود و برای ناممکن‌ها حل نشود و فرمول‌هایی ممکن یکتا نیستند. خروجی فرمول زیر x یا not x است که نمونه‌ی ساده‌ای از فرمول‌های قابل حل است.

خروجی نمونه	ورودی نمونه
1 1	3 3
1 -1 0	1 2
	2 3
	1 3

Assign Frequencies to the Cells of a GSM Network^۱

مثال زیر غیر قابل حل است پس فرمولی غیرقابل حل باید به خروجی بدھیم که x و $\text{not } x$ به خروجی داده شده است که نمونه‌ی ساده‌ای از فرمول‌های غیرقابل حل است.

ورودی نمونه	خروجی نمونه
4 6	2 1
1 2	1 0
1 3	-1 0
1 4	
2 3	
2 4	
3 4	

```

1  using System;
2  using TestCommon;
3
4  namespace A10
5  {
6      public class Q1FrequencyAssignment : Processor
7      {
8          public Q1FrequencyAssignment(string testDataName) : base(testDataName) { }
9
10         public override string Process(string inStr) =>
11             TestTools.Process(inStr, (Func<int, int, long[,], string[]>)Solve);
12
13
14         public String[] Solve(int V, int E, long[,] matrix)
15         {
16             // write your code here
17             throw new NotImplementedException();
18         }
19
20         public override Action<string, string> Verifier { get; set; } =
21             TestTools.SatVerifier;
22
23     }
24 }
```

۲ تمیز کردن آپارتمان ^۱

در این مسئله شما برسی می‌کنید که آیا امکان‌پذیر است که یک آپارتمان را بعد از یک مهمانی به گونه‌ای تمیز کنید که اثری از مهمانی در آن باقی نماند. شما باید این مسئله را به مسئله‌ی مسیر همیلتونی تبدیل و یک الگوریتم برای تبدیل آن به SAT پیاده کنید. شما یک مهمانی در خانه داشتید و می‌خواهید خانه را تمیز کنید به طوری که اثری از مهمانی باقی نماند. برای این منظور شما بعد از تمیز کردن یک اتاق نمی‌توانید دوباره از آن عبور کنید به دلیل این‌که ممکن است اثری از مهمانی باقی بگذاردید. پس شما باید از یک اتاق به اتاق دیگری که در همسایگی اتاق قبلی است بروید، همه‌ی اتاق‌ها را تمیز کنید و از هر اتاق فقط یک بار عبور کنید. این مسئله می‌تواند به مسئله‌ی معروف مسیر همیلتونی تبدیل شود، یعنی با دادن یک گراف امکان یافتن راهی که از همه‌ی نودها فقط یکبار می‌گذرد بیابید. اتاق‌ها همان

نودها و همسایگی آنها همان یال‌ها هستند. مسیر همیلتونی یک مسئله‌ی complete np است و راه حل بهینه‌ای برای آن نداریم. شما می‌توانید با کاہش آن به یک SAT به کمک یک SAT-solver ان را بهینه حل کنید.

فرمت ورودی: خط اول ورودی دو عدد n یا تعداد اتاق‌ها و m یا تعداد اتاق‌های متصل بهم را دارد. شماره‌گذاری اتاق‌ها از ۱ تا n است و خط بعدی شماره‌ی اتاق‌هایی که بهم متصل‌اند رو به صورت دو به دو دارد. درها دو طرفه‌اند یعنی از هر دو اتاق در همسایگی یکدیگر می‌توان به دیگری رفت. بدیهی است که هر در هر اتاق را به خودش وصل نمی‌کند. دقت کنید که هر در ممکن است چندبار به ورودی داده شود و یا در بین دو اتاق u و v بصورت $u \cup v$ یا $v \cup u$ نمایش داده شود.

فرمت خروجی: شما باید یک فرمول بولین را به فرم CNF با فرمتی که معرفی می‌کنیم به خروجی دهید. اگر مسئله قابل حل است و بتوان از یک یال شروع کرد و از هر یال حتما یک بار بدون گذشتن از یال‌های تکراری گذشت، فرمول شما باید قابل حل باشد در غیر این صورت فرمول شما باید غیرقابل حل باشد. دقت کنید که تعداد متغیرها باید از ۱۲۰۰۰۰ تا کمتر باشد.

در خط اول خروجی دو عدد c تعداد نامساوی‌ها و v تعداد متغیرها را قراردهید. برای متغیرها خود از ۱ تا v یک ایندکس قرار دهید. دقت کنید که متغیرها به فرم باینری‌اند. فرمت هر خط فرمول به صورت $x_1 \text{ or } x_2 \text{ or } x_3 \text{ or } x_7$ است. در c خط بعدی می‌بایست ابتدا ایندکس متغیرهای فرمول را قرار دهید سپس یک ۰ در انتهای قرار دهید که بتوان پایان خط را تشخیص داد.

برای مثال اورده شده باید $1 \ 7 \ 3 \ 2 \ 0$ در خروجی قرار گیرند. not هر متغیر را با یک منفی قبل از ایندکس آن نشان دهید. دقت داشته باشید که هر عدد به جز عدد آخر باید عددی غیر صفر بین $-v$ تا v باشد. اگر تعداد فرمول‌هایی که می‌توانند امکان‌پذیر بودن مسئله را نشان دهند بیشتر از ۱ بودند؛ هر کدام از آنها را می‌توانید به خروجی دهید خروجی‌ها با یک SAT-solver چک می‌شوند.

راهنمایی: به ازای هر نود یا اتاق به تعداد اتاق‌ها متغیر تعریف کنید که این متغیرها نشان‌دهنده‌ی ترتیب آنها در مسیر باشد. برای مثال اگر ۳ اتاق داشته باشیم و برای اتاق اول داشته باشیم $1 \ 0$ یعنی این اتاق دومین اتاقی است که آن را تمیز می‌کنیم. حال باید ضوابطی نظری: تمیز کردن حتمی هر اتاق، خالی نبودن یک ترتیب در مسیر (برای مثال دومین اتاقی که تمیز می‌کنیم باید وجود داشته باشد)، هر اتاق تنها یک بار در مسیر باشد، هیچ دو اتاقی در یک ترتیب مسیر قرار نگیرند(برای مثال اتاق اول در مسیر تنها یک اتاق می‌تواند باشد نه چندتا) و همسایگی (داشتن در) دو اتاق متوالی در مسیر را به فرم CNF بنویسید.

خروجی نمونه	ورودی نمونه
1 1	5 4
1 -1 0	1 2
	2 3
	3 5
	5 4

خروجی نمونه	ورودی نمونه
2 1	4 3
1 0	1 2
-1 0	1 3
	1 4

```

1 using System;
2 using TestCommon;
3
4 namespace A10

```

```

5  {
6      public class Q2CleaningApartment : Processor
7      {
8          public Q2CleaningApartment(string testDataName) : base(testDataName)
9          {
10         }
11
12         public override string Process(string inStr) =>
13             TestTools.Process(inStr, (Func<int, int, long[,], string[]>)Solve);
14
15         public override Action<string, string> Verifier { get; set; } =
16             TestTools.SatVerifier;
17
18         public String[] Solve(int V, int E, long[,] matrix)
19         {
20             // write your code here
21             throw new NotImplementedException();
22         }
23
24     }
25 }
```

۳ جاگذاری بودجه‌ی تبلیغات

در تمرین قبلی شما روی تبلیغات آنلاین کار کردید. در این مسئله شما برای یک شرکت بزرگ که برای پیشرفت از تبلیغات استفاده می‌کند کار می‌کنید. شما باید تعیین کنید که آیا امکان‌پذیر است که بودجه‌ی تبلیغات را به همراه تمام ضوابط رعایت کنید یا خیر. شما یاد می‌گیرید که این مسئله را به یک programming Linear Integer و سپس الگوریتمی طراحی می‌کنید که این مسئله را به SAT کاهش دهد.

شرکت شما زیرمجموعه‌های زیادی دارد که روی تبلیغات تلوزیونی، رادیویی، اینترنتی و غیره کار می‌کنند. همه‌ی آن‌ها برنامه‌های تبلیغاتی خود را ریخته‌اند و شما برای پوشش همه‌ی این برنامه‌ها بودجه ندارید. شما باید برنامه‌ی بودجه را فردا تحويل دهید و زمان کافی برای مطالعه‌ی پیشنهاد همه‌ی زیرمجموعه‌ها ندارید. شما تصمیم می‌گیرید که یک پیشنهاد را به طور کامل رد و یا قبول کنید ولی با ضوابط بسیاری روبرو می‌شوید. برای مثال بودجه‌ی کل تبلیغات شما محدود است و یک سری قراردادها با بعضی شرکت‌های تبلیغاتی دارید که شمارا مجبور به صرف یک میزان هزینه‌ی حداقلی برای آن نوع تبلیغات می‌کند و صرف نظر از آن جریمه سنگینی دارد. ضوابط دیگری نیز همانند اجبار برای گذاشتن حداقل ۱۰ درصد بودجه یا یک میلیون در ماه برای تبلیغات تلوزیونی به منظور به یاد موندن برند شما برای مردم نیز می‌توانند تعریف شوند. تمام این ضوابط و شروط را می‌توان به فرم programming linear integer بازنویسی کرد. X_i می‌تواند قبول شدن یا نشدن پیشنهاد دپارتمان i درنظر گرفت و شرایط را بازنویسی کرد. برای مثال قابل پوشش دادن هزینه تمام پیشنهادهای پذیرفته شده با بودجه‌ای که داریم را می‌توان به صورت ... نوشت. شما ضوابط را به صورت programming linear integer دریافت می‌کنید و می‌بایست آن را به SAT کاهش دهید.

دقت کنید که در این مسئله حداقل ۳ متغیر با کوئیشنت غیر ۰ در هر نامساوی وجود دارد.

فرمت ورودی: در خط ورودی دو عدد n تعداد نامساوی‌ها و m تعداد متغیرها را دریافت می‌کنید. در n خط بعدی توضیحات ماتریس کوئیشنت نامساوی‌ها، A ، که $n \times m$ بعدی است را دریافت می‌کنید. هر خط m عدد صحیح دارد که حداقل ۳ عدد از آن‌ها غیر ۰ است. خط اخر n عدد صحیح که وکتور b را تشکیل می‌دهند را دارد. برای سیستم نامساوی $Ax \leq b$ باید بررسی کنید که آیا وکتور ای x وجود دارد که این سیستم را پوشش دهد یا خیر.

فرمت خروجی: شما باید یک فرمول بولین را به فرم CNF با فرمتی که معرفی می‌کنیم به خروجی دهید. اگر مسئله قابل حل است و جوابی برای آن وجود دارد که تمام ضوابط را پوشش می‌دهد، فرمول شما باید قابل حل باشد

در غیر این صورت فرمول شما باید غیرقابل حل باشد. تعداد متغیرهای فرمول شما نباید بیشتر از ۳۰۰۰ و تعداد نامساوی‌ها نباید بیشتر از ۵۰۰ باشد.

در خط اول خروجی دو عدد c تعداد نامساوی‌ها و v تعداد متغیرها را قراردهید. برای متغیرهای خود از ۱ تا v یک ایندکس قراردهید. دقت کنید که متغیرها به فرم باينری_v آند. فرمت هر خط فرمول بصورت $x_1 \text{ or } x_2 \text{ or } x_3 \dots$ است. در c خط بعدی می‌بایست ابتدا ایندکس متغیرهای فرمول را قرار دهید سپس یک ۰ در انتهای قرار دهید که بتوان پایان خط را تشخیص داد.

برای مثال آورده شده باید $1\ 7\ 3\ 2\ 0$ در خروجی قرار گیرند. not هر متغیر را با یک منفی قبل از ایندکس آن نشان دهد. دقت داشته باشید که هر عدد به جز عدد آخر باید عددی غیر صفر بین $-v$ تا v باشد و $0 < C < 5000$. است. $1 <= V <= 3000$ اگر تعداد فرمول‌هایی که می‌توانند امکان پذیر بودن مسئله را نشان دهند بیشتر از ۱ بودند هر کدام از آن‌ها را می‌توانید به خروجی دهید. خروجی‌ها با یک SAT-solver چک می‌شوند.

ورودی نمونه	خروچی نمونه
$2\ 3$ $5\ 2\ 3$ $-1\ -1\ -1$ $6\ -2$	$1\ 1$ $-1\ 1\ 0$

ورودی نمونه	خروچی نمونه
$3\ 3$ $1\ 0\ 0$ $0\ 1\ 0$ $0\ 0\ 1$ $1\ 1\ 1$	$1\ 1$ $1\ -1\ 0$

ورودی نمونه	خروچی نمونه
$2\ 1$ 1 -1 $0\ -1$	$2\ 1$ $1\ 0$ $-1\ 0$

ورودی نمونه	خروچی نمونه
$2\ 3$ $1\ 1\ 0$ $0\ -1\ -1$ $0\ -2$	$2\ 1$ $1\ 0$ $-1\ 0$

```

1 using System;
2 using TestCommon;
3
4 namespace A10
5 {

```

```
8  public class Q3AdBudgetAllocation : Processor
9  {
10     public Q3AdBudgetAllocation(string testDataName) : base(testDataName) { }
11
12     public override string Process(string inStr) =>
13         TestTools.Process(inStr, (Func<long, long, long[][], long[], string[]>)Solve);
14
15     public override Action<string, string> Verifier { get; set; } =
16         TestTools.SatVerifier;
17
18     public string[] Solve(long eqCount, long varCount, long[][] A, long[] b)
19     {
20         // write your code here
21         throw new NotImplementedException();
22     }
23 }
```